

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_



Liefertermin \_\_\_\_\_


Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)  
☐ ZN1 (mattverchromt)  
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)






### Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8856KU0-8

**X= 6 mm**




b) mit Dichtprofil 8850KU0-8

**X= 20 mm**




c) mit Dichtprofil 8852KU0-8

**X= 25 mm**




d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

**X= 6 mm**



e) ohne Dichtprofil

**X= 3 mm**



**ACHTUNG:** Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend ausgesteift sein!

# GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 7-221



Flamea

Firmenstempel:




Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8180ZN**Dichtprofil an Beschlagseite: **ohne DP**

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

