


Zur Anwendung mit:
8406 oder 8408Dichtprofil-Beschlagseite:
ohne**Pontere**Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____


Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)
- ☐ MS10 (mattverchromt)
- ☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)




Duschtürband 8406MS
einseitige Befestigungslasche




ohne Dichtprofil

Duschtürband 8408MS
beidseitige Befestigungslasche




ohne Dichtprofil



Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X= 6 mm




d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

X= 6 mm




b) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X= 20 mm




e) ohne Dichtprofil

X= 3 mm



c) mit Dichtprofil 8852KU0-8


X= 25 mm



Montagefälle 8428MS


I) Außen

u = 9 mm (1mm+Glas)
v = 3 mm
w = 0 mm



II) Innen

u = 0 mm
v = 0 mm
w = 5 mm



ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend ausgesteift sein!



Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8406 oder 8408**Dichtprofil an Beschlagseite: **ohne**

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Montagefälle 8428MS

I) Außen

II) Innen

AG = 27mm

AG = 30 mm

